



imagePROGRAF TX-3200

ONTWORPEN VOOR PRODUCTIVITEIT IN OMGEVINGEN MET HOGE PRINTVOLUMES

Versnel uw printtaken met een duurzame 36-inch printer met 5 kleuren, met een indrukwekkende productiviteit, verbeterd gebruiksgemak, professionele beeldkwaliteit en robuuste beveiliging. Speciaal ontworpen voor grote bedrijven, overheidsinstanties en printserviceproviders in de AEC&M-sector.

VOORDELEN

- **Indrukwekkende productiviteit**
Verhoog de productiviteit met een printsnelheid van 3,3 ppm (A1) en beperk de uitvaltijd met 30% snellere mediauitwisseling en hot-swap inktanks waardoor inktanks tijdens gebruik kunnen worden vervangen. Minimaliseer printfouten dankzij kleurkalibratie, monitoring van de printkop en automatische aanpassingen.
- **Verbeterd gebruiksgemak**
Profiteer van naadloze workflowprocessen via het automatisch laden van media, vereenvoudigde media-instellingen, een intuïtieve interface en Direct Print Plus: een gratis tool voor het indienen van opdrachten die printfouten minimaliseert door voorbeelden van documenten weer te geven.
- **Professionele beeldkwaliteit**
Produceer een hoogwaardige uitvoer met waterbestendige pigmentinkt, maak duidelijke lagen in CAD-tekeningen met nieuwe magenta inkt en zorg ervoor dat prints zo precies mogelijk zijn met haarscherpe lijnen en levendige kleuren.
- **Robuuste beveiliging**
Van verbeterde gecodeerde communicatie en beveiligd printen met PIN-codes tot het geavanceerde verificatieproces en het veilig wissen van de harde schijf: de imagePROGRAF TX-3200 biedt de hoogste mate van bescherming van uw documenten, apparaten en netwerk.
- **Steun duurzaamheid**
De imagePROGRAF TX-3200 is een duurzame printer met een EPEAT Gold*-classificering voor energiezuinig gebruik en met een verpakking zonder geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).

*EPEAT Gold-registratie in de VS.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TX-3200

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype

5 kleuren 36 inch

Printtechnologie

Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)

Printresolutie

2400 x 1200 dpi

Aantal spuitopeningen

Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur

Lijfnauwkeurigheid

±0,1% of minder
Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.

Pitch van spuitopeningen

1200 dpi x 2 lijnen

Grootte inktdruppels

minimaal 5 pl per kleur

Inktcapaciteit

Meegeleverde inktstarterset: 970 ml (330 ml voor MBK, 160 ml voor overige)
Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml

Inkttype

Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)

Compatibiliteit besturingssystemen

32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.x

Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken

Apple AirPrint

Printertalen

HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)

Standaardinterfases

USB A-poort: USB-geheugen (Direct Print)
USB B-poort: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(1000base-TX)/IEEE802.3(10BASE-T), IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

GEHEUGEN

Standaardgeheugen

128 GB (fysiek geheugen 2 GB)
Uitbreidingsleuf: nee

Harde schijf

500 GB (versleuteld)

PRINTSNELHEID

CAD-tekening

Normaal papier (A1)
0:17 (Fast Economy Mode): 3,3 ppm

Normaal papier (A0)
0:32 (Fast Economy Mode)
0:35 (Fast)
1:06 (Standard)

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer

Papierrol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde
Extra tweede rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde
Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor afdrukmedia)

Mediabreedte

Rol papier: 152,4 - 917 mm
Los vel: 152,4 - 917 mm

Mediadikte

Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm

Minimale printbare lengte

Papierrol: 101,6 mm (exclusief doek, calqueerpapier en doorzichtige matte filmmedia. Deze media zijn 200 mm)
Losse vellen: 203,2 mm

Maximale printbare lengte

Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing)
Losse vellen: 1,6 m

Maximale diameter van rol papier

170 mm

Formaat mediakern

Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch

Aanbevolen gebied van marges

Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm

Printbaar gebied van marges

Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm
Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm

Media-invoercapaciteit

Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk.
Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk
Losse vellen: 1 vel

Opvang van media-uitvoer

Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.

Breedte voor printen zonder vitrand (alleen rol)

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch
[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3), 420 mm (ISO A2), 707 mm (ISO B1), 6 inch, 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm en aangepaste rolbreedte (152,4 - 917 mm)
(*Printbaar formaat wordt geprint als micromargetechnologie, wat inhoudt dat niet de gehele glasplaat wordt gebruikt)

Maximaal aantal geleverde prints

[Opvangbak met meerdere posities]
Standaardpositie: 1 vel
Vlakke positie: A2 liggend, glanzend papier 10 vellen, gecoat papier 20 vellen, ongecoat papier 20 vellen (behalve in sterk gekrulde toestand)

[Stapelaar]
Positie opvangbak: 1 vel (met uitzondering van papier in sterk gekrulde toestand)
Vouwpositie: A0/A1 staand, CAD-tekening, ongecoat papier 90 g/m² 20 vel, niet-gecoat papier 100 vellen (met uitzondering van papier in sterk gekrulde toestand)
Flatbedpositie: A1/A2 liggend, CAD-tekening, ongecoat papier 90 g/m² 100 vel, ongecoat papier 100 vel (met uitzondering van papier in sterk gekrulde toestand)

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Vermogenverbruik

In gebruik: 86 W of minder
Slaapstand: 2,2 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,1 W of minder

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Geluidsintensiteit (Voeding/druk)

In bedrijf: ca. 51 dB (A) (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)
Stand-by: 35 dB (A) of minder
In gebruik: 6,9 bel of minder (normaal papier 2, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)

Voorschriften

CE-markering, UKCA-markering

Milieucertificeringen

CB-certificering, EPEAT GOLD¹

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen en gewicht

b x d x h
Hoofdeenheid met standaard
1390 x 984 x 1168 mm (opvangbak open)
1390 x 766 x 1168 mm (opvangbak gesloten)
103 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)

Afmetingen en gewicht met verpakking

Printer (hoofdeenheid met pallet): 1626 x 903 x 1033 mm, 157 kg
Roleenheid: 1524 x 562 x 461 mm, 31 kg

MEEGEELEVERD

Inhoud van de doos

Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, 1 rolhouder (spool), 3-inch kernadapter voor papier, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB

Meegeleverde software

Software vanaf internet te downloaden

OPTIES

Optionele items

2/3-inch rolhouder: RH2-34
Roleenheid: RU-32
Stapelaar: SS-31
IC Card Reader Holder: RA-01

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Inkttank: M: PFI-111(160 ml) / PFI-311(330 ml) / PFI-711(700 ml)
MBK / BK / C / Y: PFI-110 (160 ml) / PFI-310 (330 ml) / PFI-710 (700 ml)
Printkop: PF-06
Snijmes: CT-07
Onderhoudscassette: MC-30

VOETNOOT

1. EPEAT Gold-registratie in de VS.

DISCLAIMER

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.
nl.canon.be / www.canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2024

Canon