



imagePROGRAF TM-350 / TM-355

# LA PERFORMANCE RÉINVENTÉE

Améliorez vos impressions avec une imprimante durable offrant une productivité accrue, un fonctionnement intuitif et une qualité d'image professionnelle. L'imprimante 36 pouces permet de créer en toute simplicité des plans techniques précis avec des lignes nettes et des supports marketing attrayants, pour les entreprises et les bureaux d'études ainsi que pour les secteurs de la vente au détail et de l'éducation.

- **Qualité d'impression professionnelle**

Profitez d'améliorations en matière de stabilité des images pour créer des lignes nettes et précises. La nouvelle encre magenta produit quant à elle des tons rouges éclatants. Ainsi, vous pourrez créer des plans techniques, des affiches et des supports pédagogiques sublimés par des couleurs vives et précises.

- **Productivité améliorée**

Imprimez des plans techniques au format A1 en seulement 17 secondes, ou des affiches A1 en 22 secondes. Gagnez du temps avec des impressions sans marge de toutes tailles. Grâce à des réservoirs d'encre de plus grande capacité, une vitesse de traitement élevée et une sortie rapide du mode veille, vous pourrez répondre facilement à une demande d'impression importante.

- **Fonctionnalités intuitives**

Laissez-vous guider par des instructions simples et consultez des informations importantes, telles que le type de support, la quantité de support et la quantité d'encre restante, avec un écran tactile de 4,3 pouces. Gagnez du temps avec un chargement bobine simplifié à l'aide d'un couvercle supérieur plat.

- **Optimisation de la durabilité**

Périphérique écologique certifié EPEAT Gold\* pour une faible consommation d'énergie, avec réduction de la puissance en mode veille et emballage sans polystyrène. La réduction de l'impression en fait l'outil idéal pour des bureaux silencieux.

\* Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

**Canon**

---

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imagePROGRAF TM-350 / TM-355

	TM-350	TM-355		TM-350	TM-355	
<b>TECHNOLOGIE D'IMPRESSION</b>						
<b>Type d'imprimante</b>	5 couleurs 36 pouces		<b>Marges - Zone imprimable</b>	Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm		
<b>Technologie d'impression</b>	Canon bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)			Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm		
<b>Résolution d'impression</b>	2400 x 1200 ppp			Feuille (AppleAirPrint) : haut : 3 mm, bas : 12,7 mm, côté : 3 mm		
<b>Nombre de buses</b>	Total : 15.360 buses MBK : 5120 buses N, C, M, J : 2560 buses chacune			Feuille (autres) : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm		
<b>Précision du tracé</b>	± 0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.			<b>Capacité d'alimentation papier</b>	Papier en rouleau : un rouleau Feuille : 1 feuille	
<b>Densité des buses</b>	1200 ppp x 2 lignes				[Recommandé] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po	
<b>Taille des gouttes d'encre</b>	5 pl minimum par couleur			<b>Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)</b>	[Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 po, 12 po, 15 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 30 po, 34 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
<b>Capacité des cartouches</b>	Encre fournie : 490 ml (130 ml pour MBK, 90 ml x 4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 300 / 130 ml (MBK, N, C, M, J)				Autre que ci-dessus, l'impression sans marge au format libre est prise en charge uniquement sur le papier en rouleau par définition de l'utilisateur	
<b>Type d'encre</b>	Encres pigmentées : 5 couleurs MBK / C, M, J, N			<b>Nombre maximum d'impressions</b>	Position standard : 1 feuille	
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation</b>	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh : macOS 10.15.7-macOS 13				Position de pliage : papier ordinaire 20 feuilles en portrait A1 / portrait A0	
<b>Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge</b>	Apple AirPrint		Position à plat : papier ordinaire 20 feuilles en paysage A2 / paysage A1 (hors position fortement ondulée)			
<b>Langages de l'imprimante</b>	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (soumission via FTP uniquement)	<b>TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE</b>	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)		
<b>Interfaces standard</b>	Port USB A : N/A  Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3ab(100Base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	Port USB A : mémoire USB (impression directe)	<b>Alimentation électrique</b>	En fonctionnement : 65 W maximum		
<b>MÉMOIRE</b>			<b>Consommation électrique</b>	Mode veille : 2,2 W		
<b>Mémoire standard</b>	2 Go	128 Go (mémoire physique : 2 Go)	<b>Environnement d'utilisation</b>	Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes À l'arrêt : 0,1 W maximum		
<b>Disque dur</b>	N/A	500 Go (crypté)	<b>Niveaux sonores (Alimentation/pression)</b>	Température : 15 à 30 °C, humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)		
<b>VITESSE D'IMPRESSION</b>			<b>Réglementation</b>	En fonctionnement : environ 41 dB (A) (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779) En attente : 35 dB (A) maximum		
<b>Plan</b>	0:17 (mode économique rapide), 3,2 ppm		<b>Certifications environnementales</b>	En fonctionnement : 6,2 bels maximum (papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Niveaux mesurés selon la norme ISO7779) Marque CE, marque UKCA Certification CB, EPEAT GOLD <sup>1)</sup>		
<b>Papier ordinaire (A1)</b>	0:32 (modèle économique rapide)		<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	L x P x H		
<b>Papier ordinaire (A0)</b>	0:41 (rapide) 1:08 (standard)		<b>Dimensions physiques et poids</b>	Unité principale avec socle 1285 x 885 x 1060 mm (le panneau de contrôle n'est pas incliné vers le haut/le panier est ouvert)		
<b>Affiches :</b>				1285 x 756 x 1060 mm (le panneau de contrôle n'est pas incliné vers le haut/le panier est fermé)		
<b>Papier ordinaire (A0)</b>	0:37 (modèle économique rapide) 0:43 (rapide) 1:18 (standard)		<b>Dimensions et poids avec emballage</b>	63,8 kg (avec support de rouleau ; sans l'encre et les têtes d'impression)		
<b>Papier couché épais (A0)</b>	1:40 (rapide) 2:33 (standard)		<b>CE QUI EST INCLUS</b>	Imprimante (unité principale avec socle et palette) : 1462 x 1122 x 801 mm, 113 kg		
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>			<b>Contenu de la boîte</b>	Imprimante, socle d'imprimante, tête d'impression 1, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de démarrage, guide d'installation, brochure sur la sécurité/l'environnement standard, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, fiche d'informations importantes, guide d'installation du socle d'imprimante à piles, avis pour PosterArtist WEB		
<b>Alimentation et sortie papier</b>	Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)		<b>Logiciels inclus</b>	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web		
<b>Largeur du support</b>	Papier rouleau : 203,2 à 917 mm Feuille : 203,2 à 917 mm		<b>OPTIONS</b>	Support rouleau 2 po/3 po : RH2-35 Support de lecteur de carte IC : RA-02		
<b>Épaisseur du support</b>	Rouleau/Feuille : 0,07 mm - 0,8 mm		<b>Accessoires en option</b>			
<b>Longueur minimale imprimable</b>	Papier en rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm		<b>CONSOMMABLES</b>			
<b>Longueur maximale imprimable</b>	Papier rouleau : 18 m (peut varier selon le système d'exploitation et l'application) Feuille : 1,6 m		<b>Éléments remplaçables par l'utilisateur</b>	Réservoir d'encre : M : PFI-32(300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/N/C/J : PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Tête d'impression : PF-06 Lame de découpe : CT-08 Cartouche d'entretien : MC-31		
<b>Diamètre maximal du rouleau</b>	150 mm					
<b>Dimension interne du papier</b>	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces					
<b>Marges recommandées</b>	Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm Feuille (AppleAirPrint) : haut : 20 mm, bas : 31 mm, côté : 3 mm Feuille (autres) : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm					

<sup>1)</sup> Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

## Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis.™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2023